


AP-209 ΚΕΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ



ΜΑΡΜΑΡΑ

ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΟΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Γυαλισμένα μάρμαρα 12m²/L - 16m²/L
Αγυάλιστα μάρμαρα 8m²/L - 10m²/L

Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και διαφέρουν από επιφάνεια σε επιφάνεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κερί σιλικόνης για τον τονισμό του χρώματος μαρμάρων, μωσαϊκών γρανίτη, άλλων πετρών και τσιμέντου.
- Τονίζει τις επιφάνειες.
- Πολύ εύκολη εφαρμογή χωρίς χρήση ατσαλόμαλλου, εφαρμόζεται με ένα απλό πανί.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αδιαβροχοποιήσεις όπως το AP-101 ή το AP-103 για να τονίσει το χρώμα της πέτρας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια απλώστε το υγρό με ένα πανί χωρίς ίνες ομοιόμορφα. Μόλις απορροφηθεί το υγρό, αν είναι επιθυμητό εφαρμόστε άλλη μια στρώση. Μόλις στεγνώσει η επιφάνεια γυαλίστε την με κυκλικές κινήσεις με ένα στεγνό πανί μέχρι να πετύχετε την επιθυμητή γυαλάδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό
Χρώμα: Διάφανο
Οσμή: Διαλύτη
Πυκνότητα στους 20°C: 1.2 gr/cm³
pH: Δ/Ε
Σημείο ανάφλεξης: 0°C
Σημείο πήξης: 0°C
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες από 3°C έως 30°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη / Causes serious eye damage

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

Οδ. Ελύτη 92 Άνω Λιόσια 13 341 • Τηλ: 801 112 765 566 • e-mail: info@apollon.com.gr • www.apollon.com.gr